

## 安全資料表(SDS)

### 1. 物質及公司資訊

- 1.1 產品名：Ecopexlon® P6NN03NS
- 1.2 公司：中國石油化學工業開發股份有限公司
- 1.3 住址：82546 高雄市橋頭區成功南路青埔 2 號
- 1.4 連絡電話：+886-7-6117136
- 1.5 緊急連絡電話：+886-7-6117136
- 1.6 傳真電話：+886-7-6117120

### 2. 危害性分類

- 2.1 特殊危害：無。
- 2.2 健康危害效應：無。
- 2.3 環境影響：無。
- 2.4 物理性及化學性危害：無。

### 3. 產品辨識資料

化學組成	聚己內酰胺 (尼龍 6)	其它添加劑
含量	97~99%	1~3%
化學式	$(C_6O_{11}NO)_n$	NA
CAS No.(TSCA No.)	25038-54-4	NA
危害性不純物	無	

### 4. 急救措施

- 4.1 吸入
  - 4.1.1 若吸入熔融樹脂逸出之氣體，將患者移至通風處，立即送醫。
- 4.2 皮膚接觸
  - 4.2.1 若接觸到塑膠粉末，以清水沖洗。
  - 4.2.2 若接觸到熔膠，以大量(肥皂)水沖洗患部及衣物，立即送醫。
- 4.3 眼睛接觸
  - 4.3.1 若接觸到塑膠粒或粉末，以大量清水至少沖洗 15 分鐘。
  - 4.3.2 如果眼睛仍有灰塵顆粒，請尋求醫療建議。
- 4.4 吞食
  - 4.4.1 催吐，以清水漱口，若有不適，立即送醫。

### 5. 消防措施

- 5.1 適用滅火劑：水、泡沫、乾粉。
- 5.2 滅火時可能遭遇之特殊危害：無。
- 5.3 特殊滅火程序：移除可燃物。

### 6. 洩漏處理方法

- 6.1 個人預防措施
  - 6.1.1 若塑膠粒或塑膠粉末殘留於地面上，可能會導致人員滑倒。
- 6.2 環境預防措施
  - 6.2.1 為防止鳥類或魚類由排水系統中攝食，須徹底回收。
- 6.3 清理方法
  - 6.3.1 回收或廢棄。

## 7. 安全處置與儲存方法

### 7.1 處置

7.1.1 操作處所須嚴禁煙火，做好整理整頓以避免粉塵累積。

7.1.2 為防止塵爆，空氣輸送管路、袋濾器及儲槽須加裝靜電消除裝置，並確實接地。

7.1.3 袋濾器之濾材採導電性材質。

### 7.2 儲存

7.2.1 適合處存於 LDPE 容器中，並存放於陰涼處所，避免直射陽光、雨淋及急遽之溫差。

7.2.2 儲存處嚴禁煙火。

## 8. 暴露預防措施

8.1 容許濃度(TLV)：未定。

8.2 通風設備：排除粉塵、煙及氣體時使用。

8.3 個人防護設備：

8.3.1 眼睛：平時使用安全眼鏡，清洗成型機時使用護目鏡。

8.3.2 呼吸：清洗成型機時使用防毒面具。

8.3.3 手部：接觸熔膠時使用皮手套。

## 9. 物理及化學性質

9.1 外觀：顆粒。

9.2 顏色：本色。

9.3 熔點：220 °C。

9.4 溶解性：不溶於水

9.5 比重：1.08~1.18 g/cm<sup>3</sup>。

## 10. 安定性及反應性

10.1 易燃性：可燃。

10.2 閃點：無。

10.3 著火溫度：>400 °C。

10.4 熱裂解溫度：>300 °C。

10.5 與水反應性：無。

10.6 熱裂解氣體：一氧化碳、二氧化碳、丙烯腈、苯乙烯。

## 11. 毒性資料

11.1 刺激性：分解樹脂產生的氣體可能對眼睛有刺激性。

11.2 急性毒性：觸及熔融產品可導致灼傷。

11.3 生殖細胞突變性：產品未經測試。

## 12. 生態資訊

12.1 生態毒性：產品未經測試。

12.2 生物積累潛力：為了避免被海洋物種或鳥類捕獲，廢物被處理到海洋和水源被禁止。

## 13. 廢棄物處理

13.1 檢查可能的循環再利用。

13.2 在合適的焚化廠中焚燒，遵守當地權威條例。

## 14. 運送資料

無

## 15. 法規資料

15.1 職業安全衛生設施規則。

15.2 危害性化學品標示及通識規則。

15.3 道路交通安全規則。

## **16. 其他資料**

16.1 推薦用途：聚合物，僅用於工業生產。

---